

# Sada na opravu závitov



Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie. Uchovajte si tieto pokyny na bezpečnom a prístupnom mieste.

## Vrtanie

Vyčistite poškodený závit pomocou štandardnej vrtačky.

Sada obsahuje vrtáky do veľkosti M12.

Ak chcete opraviť závit zapalovacej sviečky, nie je potrebné vykonať predbežné vrtanie.

Dbajte na to, aby boli drážky bez zvyškov pilín a poškodení.

## Kontrola

Skontrolujte, či závit a sklon ventilu a skrutky zodpovedajú.

## Rezanie

Použite špeciálne V-COIL kľúče na rezanie závitového držiaka do vyčisteného otvoru.

## Namontovanie vložky

Vložte vložku do otvoru a umiestnite nastaviteľný krúžok tak, aby výčnelok vložky bol vycentrovaný v záreze.

Naskrutkujte vložku miernym tlakom dole, až kým nie je pol otáčky pod povrchom.

Nepracujte proti smeru závitov, pretože výčnelok by sa mohol zlomiť.

## Odstránenie výčnelku

Po ukončení práce, pomocou nástroja na zlomenie výčnelku ho odstráňte.

Pri väčších rozmeroch a ventiloch zapalovacích sviečok použite dlhé nosné kliešte na odstránenie výčnelku.

Vzhľadom na úzke a presné tolerancie je nový závit silnejší ako pôvodný.

